

INBOUW ELEKTRISCHE SLUITPLATEN

KENMERKEN

- geschikt voor 12 en 24VDC
- continu belastbaar
- simpel om te zetten naar rust/arbeidsstroom, geen losse pennen
- superieur houd-vermogen
- RVS frontplaat en schootvanger
- 4 uur weerstand tegen brand doorslag
- langere frontplaten beschikbaar
- optioneel uitbreidingslippen van 15mm, 25mm, 50mm en 75mm beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

spanning : 12V of 24 Vdc
 stroom : 200 / 100 mA
 arbeids/ruststroom : ja

bestelcode	monitoring			afmeting in mm	
	schoot	deurstand	sabotage	behuizing	front plaat
SXTR10	nee	nee	nee	85 x 43 x 35	124 x 32 x 3
SXTR10LM	ja	nee	nee	85 x 43 x 35	124 x 32 x 3
SXTR20	nee	nee	nee	137 x 25 x 23	176 x 29 x 3
SXTR20LM	ja	ja	ja	137 x 25 x 23	176 x 29 x 3

OPLEG ELEKTRISCHE SLUITPLATEN

KENMERKEN

- geschikt voor 12 en 24VDC
- continu belastbaar
- simpel om te zetten naar rust/arbeidsstroom, geen losse pennen
- superieur houd-vermogen
- RVS frontplaat en schootvanger

TECHNISCHE GEGEVENS

spanning : 12V of 24 Vdc
 stroom : 200 / 100 mA
 arbeids/ruststroom : ja
 afmeting behuizing in mm : 93,5 x 33
 afmeting frontplaat in mm : 33 x 3

bestelcode	monitoring schoot
SXTR15	nee
SXTR15LM	ja



STANDAARD DIN ELEKTRISCHE SLUITPLATEN**KENMERKEN**

- standaard arbeidsstroom 8 -12VAC
- diverse frontplaten

TECHNISCHE GEGEVENS

nastelbare schootvanger : ja
montage : inbouw

bestelcode	standaard/ memory	stroom	unlock lever	frontplaat	verstelbare schoot- vanger
SXH17	standaard	arbeid	nee	lang smal	ja
SXH17MU	memory	arbeid	ja	lang smal	ja
SXG17MU	memory	arbeid	ja	lang smal	ja
SXG17M	memory	arbeid	nee	lang breed	ja
SXG17U	standaard	arbeid	ja	lang breed	nee
SXH37	standaard	rust	nee	lang smal	ja
SXH37MU	memory	rust	ja	lang smal	ja
SXG37MU	memory	rust	ja	lang smal	ja
SXG37M	memory	rust	nee	lang breed	ja
SXG37U	standaard	rust	ja	lang breed	nee

