

## KLEEFMAGNETEN VOOR BRANDDEUREN

### KENMERKEN

- ▣ ronde magneten voor branddeuren
- ▣ elegant design
- ▣ titanium oppervlakte behandeling voor een hoge weerstand tegen corrosie
- ▣ beschikbaar in 24 Vdc en 48 Vdc
- ▣ voorzien van een ontgrendel-druknop
- ▣ conform de NF S-61937 norm

### TECHNISCHE GEGEVENS

montage : opbouw

bestelcode	mon-tage	spanning	houd-kracht	stroom in mA	afmetingen in mm	
					diameter magneet	behuizing LxHxB
<b>SXKM250W24</b>	wand	24Vdc	250N	80	40	70 x 85 x 40
<b>SXKM250V24</b>	vloer	24Vdc	250N	80	40	60 x 88 x 60
<b>SXKM600V24</b>	vloer	24Vdc	600N	90	60	90 x 148 x 90
<b>SXKM250W48</b>	wand	48Vdc	250N	40	40	70 x 85 x 40
<b>SXKM250V48</b>	vloer	48Vdc	250N	40	40	60 x 88 x 60
<b>SXKM600V48</b>	vloer	48Vdc	600N	45	60	90 x 148 x 90





### UNIVERSELE DRUKKNOPPEN

#### KENMERKEN

- vandaal proof
- geanodiseerde montage plaat
- vandaal proof schroeven

#### TECHNISCHE GEGEVENS

maximale spanning : 48Vdc  
 montage : inbouw  
 maximale stroom : 3A  
 afmeting LxBxH in mm : 120 x 42 x 6

bestelcode	contact type
<b>SXDK C/NO</b>	C / NO
<b>SXDK C/NO/NC</b>	C / NO / NC

### TIMER

#### KENMERKEN

- instelbare inschakelvertraging
- universeel voor magneten, sluitplaten, elektrische sloten etc.
- start timer door NC of NO contact
- mini print uitvoering

#### TECHNISCHE GEGEVENS

spanning : 12Vdc of 24Vdc  
 maximale stroom : 1,5A (max 30Vdc)  
 trigger input : no contact  
 afmeting LxBxH in mm : 70 x 23 x 8

bestelcode	omschrijving
<b>SXTM10</b>	universele timer

### KABELOVERGANG

#### KENMERKEN

- opbouw kabelovergang
- aluminium opbouwkappen

#### TECHNISCHE GEGEVENS

buitenmaten kap, LxBxH in mm : 40 x 40 x 13  
 binnenmaten kap, int diameter x H in mm : 32,2 x 13  
 slang diameter in mm : int 0,98 / ext 1,2

bestelcode	lengte in mm
<b>SXFM30</b>	300
<b>SXFM50</b>	500

