

STANDAARD VOEDINGEN

KENMERKEN

- ❑ din rail of wandmontage
- ❑ gunstige kwaliteit-prijs verhouding
- ❑ elektronische beveiliging van de output, geen zekering
- ❑ normen: CE en RoHS
- ❑ de 3A en 5A modellen zijn elektronisch schakelende voedingen

TECHNISCHE GEGEVENS

montage : din rail of opbouw
output controle : led

bestelcode	spanning	stroom
SXPSDR12/1	12Vdc	1A
SXPSDR12/2	12Vdc	2A
SXPSDR12/3	12Vdc	3A
SXPSDR12/5	12Vdc	5A
SXPSDR24/1	24Vdc	1A
SXPSDR24/5	24Vdc	5A

NOODSTROOM VOEDINGEN

KENMERKEN

- ❑ gunstige kwaliteit-prijs verhouding
- ❑ elektronische beveiliging van de output, geen zekering
- ❑ elektronische controle op het ontladen van de accu en een automatische shut-down zodra de accu onder 10/11 Volt komt
- ❑ normen: CE en RoHS

TECHNISCHE GEGEVENS

montage : in kast, opbouw
output controle : Twin Led - rood/geel/groen

bestelcode	spanning	stroom	afmeting HxBxD in mm
SXNSV12/1	12Vdc	1A	200 x 230 x 80
SXNSV12/2	12Vdc	2A	200 x 230 x 80
SXNSV12/3	12Vdc	3A	322 x 322 x 85
SXNSV12/5	12Vdc	5A	322 x 322 x 85
SXNSV24/3	24Vdc	3A	322 x 322 x 85



